

Ersatzmagnete für Wegeventile S9, S8, V9

Magnete für Ventilbaureihen S9-1/8, S9-1/4, S8-1/8

Benennung	Spannung	Bestell-Nr.
Ersatz-Standard-Magnetspule	24V= 60V AC/50-60Hz	KZ3673
	48V= 110V AC/50-60Hz	KZ3669
	110V= 220V AC/50-60Hz	KZ3672
weitere Spannungen auf Anfrage		
Ersatz-Magnetspule mit geringer Leistungsaufnahme	24V=	KY3081
	220V AC/50-60Hz	KY3077
weitere Spannungen auf Anfrage		



Artikelgruppe 30

Ersatzmagnete für Wegeventile S9, S8, V9

Magnete für Ventilbaureihe S9-1/2, ISO-1,2,3, S8-1/4, V9-NW1,3

Benennung	Spannung	Bestell-Nr.
Ersatz-Standard-Magnetspule	24V= 60V AC/50-60Hz	KZ3519
	48V= 110V AC/50-60Hz	KZ3520
	110V= 220V AC/50-60Hz	KZ3522
weitere Spannungen auf Anfrage		
Ersatz-Magnetspule mit geringer Leistungsaufnahme	24V=	KZ3547
	220V AC/50-60Hz	KZ3566
weitere Spannungen auf Anfrage		
Ersatz-Magnetspule ATEX - EEx-geschützte Ausführung	24V= Kabel 1,2 m	KL3255
	24V= Kabel 3,0 m	KL3260
	24V= Kabel 5,0 m	KL3253
	24V= Kabel 10,0 m	KL3254
	230V= Kabel 1,2 m	KL3261
	24V AC/50-60Hz Kabel 1,2 m	KL3259
	110V AC/50-60Hz Kabel 1,2 m	KL3257
	230V AC/50-60Hz Kabel 1,2 m	KL3258
weitere Spannungen auf Anfrage		





Magnete für Ventilbaureihe V9-NW2,5

Benennung	Spannung	Bestell-Nr.
Ersatz-Magnetspule	24V= 60V AC/50-60Hz	KC3158
	220V AC/50-60Hz	KC3267

Artikelgruppe 30

Ventil-Zubehör Gerätesteckdosen



Standardausführungen

Benennung	Typ	Spannung	Bestell-Nr.	
Gerätesteckdose nach DIN 43650A Industrienorm passend zu Ventilen EV, V9, S9 nicht geeignet für Niederwattausführung	GSD-22	max. 250 V	KY9393	
Gerätesteckdose nach DIN 43650A passend zu Ventilen V9 und Niederwattausführung Ventile S9 und V9	GSD-30	max. 250 V	KY5637	
Gerätesteckdose Standard PG7(IP65) nach DIN43650C - 3-polig passend für S20 Größe 01	GSD-15	250V	KL9052	

Artikelgruppe 30


Ventil-Zubehör Gerätesteckdosen

Gerätesteckdose mit LED

Benennung	Typ*	Spannung	Bestell-Nr.	
Gerätesteckdose mit LED Industrienorm passend zu Ventilen EV, V9, S9 nicht geeignet für Niederwattausführung	GSD-22L GSD-22L	24V= 220V AC/50Hz	KZ3759 KX5368	
Gerätesteckdose nach DIN 43650A passend zu Ventilen V9 und Niederwattausführung Ventile S9 und V9	GSD-30L	220V AC/50Hz	KY6816	


* bei Bestellung Spannung angeben

Gerätesteckdosen mit LED und Schutzbeschaltung

Benennung	Typ*	Spannung	Bestell-Nr.	
Gerätesteckdose transparent mit LED mit Schutzbeschaltung nach DIN43650C - 3-polig passend für S20 Größe 01	GSD-15LS GSD-15LS	220V 24V	KL9056 KL9057	
Gerätesteckdose mit LED und Schutzbeschaltung Industrienorm, passend zu Ventilen EV, V9, S9 nicht geeignet für Niederwattausführung	GSD-22LS GSD-22LS	24V= 220V AC/50Hz	KY3018 KW0718	
Gerätesteckdose transparent mit LED und Schutzbeschaltung nach DIN43650C - 3-polig passend für S20 Größe 01 und Niederwattausführung	GSD-30LS	24V	KY6875	

* bei Bestellung Spannung angeben

Leuchtdichtung

Benennung	Typ*	Spannung	Bestell-Nr.	
Leuchtdichtung mit Schutzbeschaltung	LDI-22BG LDI-22BG	24V= 220V AC/50Hz	KW0766 KC3315	

* bei Bestellung Spannung angeben